15. Les images à haute plage dynamique

Nombre de participants : 9

Images à haute plage dynamique

GIF-4105/7105 Photographie Algorithmique
Jean-François Lalonde

Merçi à P. Debevec et A. Efros

Images à haute plage dynamique

Radiance et pixels

GIF-4105/7105 Photographie Algorithmique
Jean-François Lalonde

2

Merci à P. Debevec et A. Efros

Plage dynamique

1

Plage dynamique : valeurs de radiance possibles
Le monde possède une (très) haute plage dynamique!

1 500

25 000

400 000

2 000 000 000

3

Et la caméra?

Plage dynamique : valeurs de radiance possibles
Le monde possède une (très) haute plage dynamique!

pixel = 42
42 quoi ?

1. Si un pixel a une valeur de 42, cela réfère à quoi exactement ? Quelle quantité physique ?

4 répondants

Et la caméra?

Plage dynamique : valeurs de radiance possibles
Le monde possède une (très) haute plage dynamique!

pixel = 42
42 quoi ?

4

The Answer to the Ultimate Question of Life, the Universe and Everything.

intensité

Valeur de réflexion de l'intensité lumineuse

♥ 1

42/255 de la quantité requise de lumière pour saturer le senseur

Dans une caméra...

5

Images : DanneP, Scarlet Rain, Image credit, Tjwikcom, wikipedia

2. **Quelle est la relation entre la valeur d'un pixel (RAW) et la radiance ?**

2 répondants

Dans une caméra...

5

Images : DanneP, Scarlet Rain, Image credit, Tjwikcom, wikipedia

?

linéaire jusqu'à saturation

Images à haute plage dynamique

Capturer la radiance

GIF-4105/7105 Photographie Algorithmique
Jean-François Lalonde

8

Merci à P. Debevec et A. Efros

Relation entre pixels et radiance

- Pour une caméra « linéaire »

$$\text{pixel} \propto \text{radiance} \times \Delta t$$

- Plus l'exposition (Δt) est longue, plus l'image est claire
- Ou encore

$$\text{radiance} \propto \frac{\text{pixel}}{\Delta t}$$

En pratique, les caméras ont également une fonction de réponse non-linéaire... on y reviendra.

9

3. ? Comment fait-on pour capturer la radiance avec une caméra

4 répondants

Relation entre pixels et radiance

- Pour une caméra « linéaire »

$$\text{pixel} \propto \text{radiance} \times \Delta t$$

- Plus l'exposition (Δt) est longue, plus l'image est claire
- Ou encore

$$\text{radiance} \propto \frac{\text{pixel}}{\Delta t}$$

En pratique, les caméras ont également une fonction de réponse non-linéaire... on y reviendra.

on augmente le temps d'obturation

On fait varier la vitesse d'obturation

plusieurs expositions de longueurs différentes

Plusieurs delta t

Radiance à partir des pixels?

$$\text{radiance} \propto \frac{\text{pixel}}{\Delta t}$$

Radiance à partir des pixels?

$$\text{radiance} \propto \frac{\text{pixel}}{\Delta t}$$

4. Pourquoi est-il préférable de pondérer les pixels ?

6 bonnes réponses
sur 6 répondants

radiance $\propto \frac{\text{pixel}}{\Delta t}$

Radiance à partir des pixels?

$$I_{\text{radiance}} = \sum_{i=1}^N w_i \frac{I_i}{\Delta t_i} / \sum_{i=1}^N w_i$$

12

Parce que les valeurs près de 0/255 sont sous/sur-saturées

6 votes

Parce que cela limite le recouvrement spectral comme pour le filtre gaussien

0 votes

Pour diminuer l'importance des valeurs près de 127

0 votes

Pour que l'algorithme soit plus rapide à calculer

0 votes

Radiance à partir des pixels?

$$\text{radiance} \propto \frac{\text{pixel}}{\Delta t}$$

$$I_{\text{radiance}} = \frac{\sum_{i=1}^N w_i \frac{I_i}{\Delta t_i}}{\sum_{i=1}^N w_i}$$

Faible plage dynamique

12

Comment varier l'exposition?

Images à plusieurs expositions

Images à haute plage dynamique

Caméra non-linéaire

GIF-4105/7105 Photographie Algorithmique
Jean-François Lalonde

14

Merci à P. Debevec et A. Efros

Dans une caméra...

15

Images : DanneP, Scarlet Rain, Image credit, Tjwikcom, wikipedi

5. Pourquoi rajoute-t-on une fonction non-linéaire dans une caméra ?

7 répondants

Dans une caméra...

15

Images : DanneP, ScarletRain, Image.cred.it, Tjwtkcom, wikipedia

Pour être visible à l'humain

La perception des couleurs est non-linéaire

pour adapter à la vision humaine

à cause de la limite qu'on peut capter la radiance ?

Pour une meilleure perception

Perception est non linéaire

pour ajuster à la perception humaine

Dans une caméra...

Pourquoi la fonction non-linéaire?

Laquelle de ces deux images illustre une augmentation **constante** d'intensité?

Augmentation constante d'intensité **émise**

a)

Augmentation constante d'intensité **perçue**

b)

Fonction non-linéaire

Pixel

Images à haute plage dynamique Calibrage radiométrique manuel

GIF-4105/7105 Photographie Algorithmique
Jean-François Lalonde

Calibrage radiométrique

18

Calibrage radiométrique

19

Calibrage radiométrique

20

Images à haute plage dynamique Calibrage radiométrique automatique

GIF-4105/7105 Photographie Algorithmique
Jean-François Lalonde

21

Merci à P. Debevec et A. Efros

Dans une caméra...

- Comment estimer cette fonction?
- Première option
 - utiliser une cible de calibration radiométrique
- Seconde option
 - l'estimer automatiquement à partir des images
 - article de P. Debevec (SIGGRAPH 1997)

Fonction non-linéaire

Pixel

22

Source : [John Nova](#)¹

Algorithme

$$z = f(\text{radiance} \times \Delta t)$$

23

Algorithme

$$z_{ij} = f(\text{radiance}_i \times \Delta t_j)$$

$$f^{-1}(z_{ij}) = \text{radiance}_i \times \Delta t_j$$

$$g(z_{ij}) = \log \text{radiance}_i + \log \Delta t_j$$

24

$$g(z_{ij}) = \log \text{radiance}_i + \log \Delta t_j$$

$j = \text{image}$
 $i = \text{pixel}$

Quels sont les connus/inconnus?

Astuce : discrétiser la fonction $g()$

25

Comment trouver $\mathbf{x}$

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

Autre façon de l'écrire :

$$\arg \min_{g,r} \sum_{i \in \text{pixels}} \sum_{j \in \text{images}} (r_i + t_j - g(z_{ij}))^2$$

Quel est le problème?

6. Quel est le problème avec cette formulation ?

4 répondants

Comment trouver x

Contrainte : courbe doit être lisse

$$\arg \min_{g,r} \sum_{i \in \text{pixels}} \sum_{j \in \text{images}} (r_i + t_j - g(z_{ij}))^2 + \lambda \sum_{z=0}^{255} g''(z)^2$$

29

Manque de normalisation

♥ 1

si on n'a pas de pixel d'une certaine intensité, on ne sait pas quoi mettre là

Longueur de calculs ?

Pas de valeurs pour chaque g

Comment trouver x

Contrainte : courbe doit être lisse

$$\arg \min_{g,r} \sum_{i \in \text{pixels}} \sum_{j \in \text{images}} (r_i + t_j - g(z_{ij}))^2 + \lambda \sum_{z=0}^{255} g''(z)^2$$

29

Images à haute plage dynamique Reproduction tonale

GIF-4105/7105 Photographie Algorithmique
Jean-François Lalonde

30

Merci à P. Debevec et A. Efros

Reproduction tonale

$$\text{radiance} \propto \frac{\text{pixel}}{\Delta t}$$

31

Idée 1 : opérateur global (Reinhard et al.)

- Solution simple : utiliser une transformée **non-linéaire**

$$L_{display} = \frac{L_{world}}{1 + L_{world}}$$

32

Perceptuel (Reinhard et al.)

Filtre bilatéral (Durand et Dorsey)

Gradients (Fattal et al.)

Luminance HDR

- Visualiser HDR
- Expérimenter avec opérateurs de reproduction tonale